

CS121QTC-A

智能工控终端

V1.0

编制日期：2022/08/24

注：产品可能根据市场需求进行升级，请联系说明舒勇索取最新资料



目 录

| | | |
|---------|-------|---|
| 一. 产品简介 | ----- | 3 |
| 二. 规格参数 | ----- | 4 |
| 三. 尺寸规格 | ----- | 6 |
| 四. 产品接口 | ----- | 6 |
| 五. 公司简介 | ----- | 7 |

舒勇智能

一、产品简介



高性能处理器

- RK3288 四核 1.8GHz
- 2G 内存加上 16GB 存储 (可扩展更高)

外观尽显高端

- 纯平玻璃面板，铝合金拉丝边框，时尚美观
- 机身铝合金+金属冷轧板设计

12.1 寸规格液晶屏

- 1080P 高清显示，采用 IPS 液晶面板，全角度细腻清晰
- LED 背光源超低功耗、寿命更长

贴合 10 点电容屏 、钢化盖板

- 触摸功能片与钢玻璃盖板使用贴合工艺
- 化学强化有机玻璃、高透率、防割花
- 表面防爆、防尘防水

二、规格参数

| | | |
|------------------------------|--------------------------|--|
| 屏幕规格 Screen spec. | 屏幕尺寸/ Diagonal Dimension | 12.1寸 IPS |
| | 显示面积/ Display Area | 246mm*184.5mm |
| | 亮度/ Luminance (nit) | 300cd/m ² |
| | 背光类型/Back Light | LED |
| | 显示比例/Aspect Ratio | 4:3(正屏) |
| | 分辨率/Resolution | 1024*768 |
| | 对比度/Contrast Ratio | 800:1 |
| | 可视角度/View Angle | 80/80/80/80(Typ.)(CR≥10) |
| | 色彩/Chromatic Number | 16M , 72% NTSC |
| 触控规格 Touch spec. | 触控技术/Touch tech. | 投射式电容屏 |
| | 触摸点/Touch point. | 10点触控 |
| | 玻璃透光率/luminousness | 90±5% |
| | 硬度 | ≥7H |
| 系统配置 System Configuration | 主板/CPU | RK3288 四核Cortex-A17, 主频1.8GHz |
| | GPU | 4核ARM Mail-T64 |
| | 内存/RAM | 2GB DDR3 |
| | 存储/Flash | 16GB eMMC |
| | 操作系统/OS | Android 7.1 |
| | 多媒体/Multimedia | 媒体格式: 支持 MPEG1、MPEG2 MPEG4、H.264、WMV、MKV、TS等主流视频格式; 支持 MP3 等音频格式; 支持 PNG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等图片格式; |
| 内置扬声器/Build-in Speakers | | 内置 8欧5瓦 * 2只 |
| 联网方式 Networking way | 有线网络/LAN | 100M |
| | 无线网络/WIFI | WIFI(802.11b/g/n); |
| 整机接口 Interface | 接口/ Interface | USB2.0(兼容OTG); HDMI; TF存储扩展; LAN RJ45; LINE OUT; |
| 电源参数 Power parameters | 输入电源/Input power supply | DC 12V |
| | 最大功耗/Max. power (W) | < 30W |
| 结构 Structure | 外形尺寸/Overall Dimensions | 317 × 258 × 63mm (±5mm) |
| | 包装/Packing | 耐破牛皮纸箱 |
| | 包装尺寸/Packing size | 490 x 380 x 72mm |
| | 净重/Net Weight (kg) | 5.6KG |
| | 毛重/Rough Weight(KG) | 6.8KG |

| | | |
|------------------------------|--|---------------------|
| | 外壳材质/ Case & stand material | 铝合金前框+金属冷轧板 |
| 工作环境 Environment | 工作温度/Operation temperature | -10℃ - 60℃ |
| | 工作湿度/Operation humidity | 20%~70% |
| | 存储温度/Storage temperature | -20℃ - 70℃ |
| | 存储湿度/Storage humidity | 20%~70% |
| 安装方式 Installation | 壁挂式/Wall-mounted | 壁挂、底座、嵌入式、VESA标准支撑臂 |

舒勇智能

五、公司简介

广州舒勇集团始创于2013年，专注于商显行业上游配套生产和服务。旗下广州舒勇智能科技有限公司、广州市彩声电子科技有限公司、广州豪翔科技有限公司，分别致力于钣金定制加工、金属表面自动流水线喷涂处理、商显套料及整机、自助终端套料与整机生产、自助图书档案借还书管理系统软件开发。我们开创出商显的新模式，研发出背光一体机并推广市场，主要产品有触摸一体机、工控机、广告机、借还书管理系统、RFID门禁机、及其它智能自助终端等。工厂生产车间建筑面积超过30000平方米，国内外设有多个办事处及分公司，是一家专业从事智能商业显示自助终端类设备，集研发、生产、销售、服务为一体的高新技术型企业。

公司通过ISO9001质量管理体系认证，产品通过节能标识、3C、CE、RoHs、FCC等各种认证，并拥有多项自主知识产权的专利和软件著作权。广州舒勇智能科技有限公司具有较强的新产品开发能力和行业经验，面对激烈的市场竞争，我们以优良的产品、合理的价格、完善的售后服务，为客户提供优良的产品。企业发展至今，“舒勇”已是业界知名品牌供应商。我们的产品凭借着产品的优良品质和新颖设计，远销美国、法国、德国、俄罗斯、科威特、日本、越南、印度、澳大利亚等几十个国家，深受国内外商显客户的信赖。

我们本着“质量第一、客户至上”的精神，您的满意就是“舒勇”最大的荣誉。

商务联系人：

联系电话：

邮箱：

舒勇智能科技有限公司

官网: www.shuyongzn.com

电话: 400-060-9660

地址: 广州市番禺区石碁镇朱份西街12号